



## Technikai specifikáció

# Maison Martin Margiela

## MMM1... kezdetű hivatkozási számok

Összetétel: újrahasznosított papír és csillámpala kristályok nem szövött háttéren  
Súly:  $\pm 412 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 13,73 \text{ oz/sq yd}$ )



A tapéta szélessége 90 cm.



A minta 0 cm-enként ismétlődik és a design illesztése nem szükséges.



Hordjunk fel egy réteg készre kevert PVA vagy EVA tiszta ragasztót közvetlenül a falra, nincs szükség a tapéta mögötti felület nedvesítésére.



Extrán lemosható



Környezetbarát



Fakulásálló: Xeno  
teszt 6.



Tűzálló: EU (B S1 D0),  
US (class A)



Méretre vágva  
megvásárolható.



## MMM2... kezdetű hivatkozási számok

Összetétel: újrahasznosított papír és csillámpala kristályok nem szövött háttéren  
Súly:  $\pm 412 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 13,73 \text{ oz/sq yd}$ )



A tapéta szélessége 92 cm.



A minta 300 cm-enként ismétlődik és a minta folyamatos illesztést igényel.



Hordjunk fel egy réteg készre kevert PVA vagy EVA tiszta ragasztót közvetlenül a falra, nincs szükség a tapéta mögötti felület nedvesítésére.



Extrán lemosható



Környezetbarát



Fakulásálló: Xeno  
teszt 4-5.



Tűzálló: EU (B S1 D0),  
US (class A)



## MMM3... kezdetű hivatkozási számok

Összetétel: cellulóz és poliészter keverék  
Súly: ± 196 g/m<sup>2</sup> (± 6,53 oz/sq yd)



Környezetbarát



The mark of responsible forestry



Újrahasznosított szálakkal készült



Napenergia felhasználásával nyomva



A minta fordított felfüggesztést igényel



A tapéta szélessége 100 cm.



A minta 63,5 cm-enként ismétlődik és a minta folyamatos illesztést igényel.



Hordjunk fel egy réteg készre kevert PVA vagy EVA tiszta ragasztót közvetlenül a falra, nincs szükség a tapéta mögötti felület nedvesítésére.



1121/12

A termék megfelel a 96/98/EC irányelvnek a tengerészeti felszerelésekről



Fakulásálló: Xeno teszt 6-7.



Felhelyezés során mosható



Felhelyezés után mosható



Tűzálló: EU (B S1 D0), US (class A)



Méretre vágva megvásárolható.



Lélegző



## MMM4... kezdetű hivatkozási számok

Összetétel: cellulóz és poliészter keverék

Súly:  $\pm 196 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 6,53 \text{ oz/sq yd}$ )



Környezetbarát



The mark of  
responsible forestry



Újrahasznosított  
szálakkal készült



Napenergia  
felhasználásával  
nyomva



A tapéta  
szélessége 100  
cm.



A minta 63,5 cm-  
enként ismétlődik  
és a minta  
folyamatos  
illesztést igényel.



Hordjunk fel egy  
réteg készre  
kevert PVA vagy  
EVA tiszta  
ragasztót  
közvetlenül a  
falra, nincs  
szükség a tapéta  
mögötti felület  
nedvesítésére.



1121/12

A termék  
megfelel a  
96/98/EC  
irányelvnek a  
tengerészeti  
felszerelésekről



Fakulásálló:  
Xeno teszt 6-7.



Felhelyezés  
során mosható



Felhelyezés után  
mosható



Tűzálló: EU (B S1  
D0), US (class A)



Méretre vágva  
megvásárolható.



Lélegző

## MMM5... kezdetű hivatkozási számok

Összetétel: cellulóz és poliészter keverék  
Súly: ± 196 g/m<sup>2</sup> (± 6,53 oz/sq yd)



Környezetbarát



The mark of responsible forestry



Újrahasznosított szálakkal készült



Napenergia felhasználásával nyomva



A minta fordított felfüggesztést igényel



A tapéta szélessége 100 cm.



A minta 0 cm-enként ismétlődik és a design illesztése nem szükséges.



Hordjunk fel egy réteg készre kevert PVA vagy EVA tiszta ragasztót közvetlenül a falra, nincs szükség a tapéta mögötti felület nedvesítésére.



A termék megfelel a 96/98/EC irányelvnek a tengerészeti felszerelésekről



Fakulásálló: Xeno teszt 6-7.



Felhelyezés során mosható



Felhelyezés után mosható



Tűzálló: EU (B S1 D0), US (class A)



Méretre vágva megvásárolható.



Lélegző



## MM6... kezdetű hivatkozási számok

Összetétel: 100% műselyem zsinór és nem szövött háttér  
Súly:  $\pm 295$  g/m<sup>2</sup> ( $\pm 8,7$  oz/sq yd)




Környezetbarát



Napenergia  
felhasználásával  
nyomva



A tapéta  
szélessége 90  
cm.



A minta 0 cm-  
enként  
ismétlődik és a  
design illesztése  
nem szükséges.



Hordjunk fel egy  
réteg készre  
kevert PVA vagy  
EVA tiszta  
ragasztót  
közvetlenül a  
falra, nincs  
szükség a  
tapéta mögötti  
felület  
nedvesítésére.



A termék  
megfelel a  
96/98/EC  
irányelvnek a  
tengerészeti  
felszerelésekről



Fakulásálló: Xeno  
teszt 6-7.



Tűzálló: EU (B S1  
D0), US (class A)



Méretre vágva  
megvásárolható.



Lélegző



Portaszító

## MM7... kezdetű hivatkozási számok

Összetétel: cellulóz és poliészter keverék  
Súly:  $\pm 196 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 6,53 \text{ oz/sq yd}$ )



Környezetbarát



The mark of responsible forestry



Újrahasznosított szálakkal készült



Napenergia felhasználásával nyomva



A tapéta szélessége 100 cm.



A minta 101,8 cm-enként ismétlődik és a minta pontosan vagy ellentétesen illeszthető.



Hordjunk fel egy réteg készre kevert PVA vagy EVA tiszta ragasztót közvetlenül a falra, nincs szükség a tapéta mögötti felület nedvesítésére.



1121/12

A termék megfelel a 96/98/EC irányelvnek a tengerészeti felszerelésekről



Fakulásálló: Xeno teszt 6-7.



Felhelyezés során mosható



Felhelyezés után mosható



Tűzálló: EU (B S1 D0), US (class A)



Méretre vágva megvásárolható.



Lélegző

## MM8... kezdetű hivatkozási számok

Összetétel: cellulóz és poliészter keverék

Súly:  $\pm 196 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 6,53 \text{ oz/sq yd}$ )



Környezetbarát



The mark of responsible forestry



Újrahasznosított  
szálakkal készült



Napenergia  
felhasználásával  
nyomva



A tapéta  
szélessége 100  
cm.



A minta 0 cm-  
enként ismétlődik  
és a design  
illesztése nem  
szükséges.



Hordjunk fel egy  
réteg készre  
kevert PVA vagy  
EVA tiszta  
ragasztót  
közvetlenül a  
falra, nincs  
szükség a tapéta  
mögötti felület  
nedvesítésére.



A termék  
megfelel a  
96/98/EC  
irányelvnek a  
tengerészeti  
felszerelésekről



Fakulásálló:  
Xeno teszt 6-7.



Felhelyezés  
során mosható



Felhelyezés után  
mosható



Tűzálló: EU (B S1  
D0), US (class A)



Méretre vágva  
megvásárolható.



Lélegző